

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

高耐久 消費電力 150W / 200W

投光器

屋外
対応



防水



防塵



塩害



寒冷地^{仕様}

- ✓ 強化ガラス カバー付き
- ✓ オールステンレス SUS304
- ✓ IP65



水銀灯400Wと比較して

62%消費電力削減



屋外の過酷な環境でも使用でき
まぶしさによる【光害】の心配がありません!



3層塗装

アミノアクリル樹脂・エポキシ樹脂
など3層の塗装を施すことで**耐食性**
がさらに**飛躍**！意匠性もアップしました。

オールステンレス

過酷な環境での使用に耐えられるステンレス素材
SUS304 を採用。塗装の下地処理から最終コーテ
ィングまで自社で行う一貫生産体制を構築。
本物の高耐久と長寿命を実現しました!

電源、ランプBOXはそれぞれ
ワンタッチ式で開閉でき
メンテナンスもしやすく、
安心して長くお使い頂けます。

塗装前



金具も頑丈な
ステンレス鋼

Ver.2



150W

200W

工場や倉庫などの
防犯対策に!



定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します (60,000時間=12時間・300日点灯で寿命約16年)

長寿命の究極エコ照明



設置状況に合わせて
自在に角度調整が可能



高所に集中設置すれば
グラウンドのナイト照明にも



【150W】水銀灯 400W 相当		消費電力	【200W】水銀灯 700W 相当	
高耐久投光器 150W (200V専用)	高耐久投光器 150W (100V専用)	品名	高耐久投光器 200W (200V専用)	高耐久投光器 200W (100V専用)
PF150N(L)	MF150N(L)	型番	PF200N	MF200N
580×405×252 mm		サイズ	580×405×252 mm	
15.0 kg		重量	15.2 kg	
268,000 円		定価	298,000 円	
昼白色(N)・電球色(L)		ランプ色	昼白色(N)	
12,000 lm		光束	16,000 lm	
80 lm/W		効率	80 lm/W	
Ra80		演色性	Ra80	
-25℃ ~ 50℃		使用環境	-25℃ ~ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°		配光角	1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°	
IP65		保護等級	IP65	
130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
620×527×363 mm		梱包サイズ	620×527×363 mm	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

無電極ランプは、
電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメント
といった**消耗部品を使わないから長寿命!**



標準装備

落下防止ワイヤー

型番: WIRE-G
SUS304 φ2mm L=2m
リズロック付



【製造】

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131
<https://prolight.co.jp>



【販売】

特約代理店【お気軽にお問合せください】

株式会社ユウゼン
〒530-0047

大阪市北区西天満3-5-2 クリエ西天満203

電話: 06-6366-1166

携帯: 080-3138-1060

担当: 井上 (受付時間: 平日 9:30 ~ 17:30)